

ASO 700 | ASO 760-2

Kantenfräsmaschine, Entgratmaschine, handgeführt, elektrisch

Die kompakten und robusten Handkantenfräsmaschinen sind insbesondere für die Schweißnahtvorbereitung an großflächigen Teilen geeignet, insbesondere auch bei Fräs- und Schergrat an geraden Kanten.



ASO 760-2



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Einsatzbereiche

- ▶ Für den robusten Dauereinsatz mit Handvorschub geeignet
- ▶ Zur Schweißnahtvorbereitung
- ▶ Ideal zum Anfasen bei Stahl und Buntmetallen



Merkmale

- ☑ Einfache Fasen- und Winkeleinstellung
- ☑ Auch bei Fräs- oder Schergrat gut einsetzbar
- ☑ Verschleißfeste, gehärtete Führungsschienen
- ☑ Führungsschienen mit Gleitrollen (nur bei ASO 760-2)
- ☑ Stabile Gusskonstruktion mit ergonomischem Handgriff
- ☑ Ideal für Stahl- und Alubearbeitung

Optionen

- ☑ Rohrentgratvorrichtung ab Außendurchmesser 150 mm

Lieferumfang

- ☑ Inbusschlüssel 4 und 5 mm
- ☑ Messerkopf bestückt mit Wendeschneidplatten
- ☑ Elektrokabel ohne Stecker
- ☑ Betriebsanleitung

Technische Daten

	ASO 700	ASO 760-2
Motor	0,55 kW 2.900 U/min	1,5 kW 2.900 U/min
Energie	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
max. Fasenbreite	10 mm	20 mm
Winkeleinstellung	15° - 45°	15° - 60°
Führungsschienen	gehärtet	gehärtet mit Führungsrollen
Maße (LxBxH)	380 x 200 x 240 mm	380 x 290 x 310 mm
Gewicht	15 kg	19,5 kg
Art.-Nr.	10669	10670