

# Einlegegreifer & Handmagnettransporter

## Hebemittel

Damit lassen sich ebene sowie gewölbte Werkstücke sicher aufnehmen und in Press- und Stanzwerkzeuge einlegen und anschließend entnehmen. Die Hände bleiben somit außerhalb der Gefahrenzone - Unfälle werden verhindert.



HM1



PM1



ELG



HCM2



ELM 100-H

### Einsatzbereiche

- ☑ Zum sicheren Heben und Transportieren von Stahlblechen, Brennschnittteilen, sowie scharfkantigen und fettigen Werkstücken

### Merkmale

Allgemein

- ☑ Höchste Sicherheit durch Permanentmagnete
- ☑ Hitzebeständig bis 80°C
- ☑ Leichtes Ablösen durch mechanische Abdrückvorrichtung oder Hebelschaltung ELM

ELM 100-H

- ☑ Aufnahme von Riffelblechen ist möglich

### Technische Daten

	Haftfläche / Länge	Hebekraft	Schleppkraft	Blechstärke.	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis
	[mm]	[kg]	[kg]	[mm]	[kg]		[€]
ELG 1	14 / 235	1,5	-	> 0,3	0,2	334	28,00
ELG 2	25 / 235	3	-	> 0,3	0,4	336	29,00
PM 1	65 x 300	5	-	> 0,3	0,4	342	40,00
HM 1	58 x 30	5	2	> 0,3	0,2	98	20,00
HCM 2	90 x 50	20	6	> 0,5	1,0	20057	59,00
ELM 100-H	84 x 60	100	40	> 15/10	3,0	45019	530,00

Preisänderungen vorbehalten