

SPM

Schaltbare Magnetspannblöcke

Die Magnetspannblöcke SPM stellen ein wertvolles Zubehör beim Spannen von Kleinteilen dar.



SPM 2

SPM Eco

Einsatzbereiche

- ☑ Ideal für Schleif-, Erodier-, Mess-, und Prüfarbeiten
- ☑ Spannen von kleinen magnetischen Werkstücken ab 0,5mm möglich

Merkmale

- ☑ Auf allen vier Längsseiten magnetisierbar (SPM 2 L, SPM 2)
- ☑ Kurze Amortisationszeiten
- ☑ Universell einsetzbar
- ☑ Absolut wasserdicht
- ☑ Ein- und ausschaltbar per Drehhebel
- ☑ Alle vier Seiten nachschleifbar (SPM 2 L, SPM 2)

Technische Daten

	Abmessungen [LxBxH]	Haftkraft	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis
	[mm]	[N/cm ²]	[kg]		[€]
SPM 2	175x64x64	80	3,2	309	719,00
SPM 2 L	195x64x64	80	3,8	28983	781,00
nichtrostend:					
SPM2 NiRo	175x65x65	50	3,2	28984	766,00
SPM 2 L NiRo	195x64x64	50	3,8	51915	835,00
SPM Eco 3 mag. Haftflächen	150x70x85	50	5	63363	250,00

Preisänderungen vorbehalten